46130 BIARS/CÈRE - Tél : 05 65 38 60 20 - Fax : 05 65 38 57 98 - www.peintures-sob.fr

SOBACID

Dérochant à base d'acides minéraux et tensio actif.

REFERENCE	**20993**
COULEUR	**Blanche laiteuse**

CONDITIONNEMENT: **En emballages de 1, 5 et 25 litres**

DEFINITION
Dérochant acide à écoulement contrôlé. Ininflammable.

UTILISATION
Dérochage avant peinture de l'aluminium et galvanisé. Attaque acide des sols béton avant mise en peinture.

PROPRIETES SPECIFIQUES
Favorise l'adhérence des peintures (après rinçage efficace et séchage du subjectile).Haut pouvoir mouillant des surfaces du à sa faible tension superficielle. La rhéologie du SOBACID diminue le risque de projection lors de l'application et évite un écoulement trop rapide sur les surfaces verticales.

MODE D'EMPLOI
Appliquer le SOBACID à la brosse, pinceau, trempé sans dilution.
Laisser agir 10 à 20 minutes (formation de micro-bulles caractéristique de l'attaque acide donnant un aspect blanchâtre).
Rincer abondamment à l'eau froide ou chaude jusqu'à obtenir un pH neutre. Un rinçage à l'eau chaude accélère le séchage.
Consommation moyenne : de 4 à 8 m^2 suivant l'état du sol.
Attendre le séchage complet avant application des peintures.

RESTRICTIONS
- Le SOBACID contient des acides minéraux forts, il peut altérer les matériaux sensibles aux acides.
- Après dérochage et rinçage des bétons faire un essai de porosité avant mise en peinture (voir explication sur les fiches techniques de nos peintures de sols). En effet si le béton est très fermé un deuxième dérochage sera nécessaire ou éventuellement un grenaillage.

CARACTERISTIQUES A LA LIVRAISON

Masse volumique	1.19 +/- 0.05
pH	1
C O V forme livraison	74 g/litre

SECURITE
Ce produit contient des acides très corrosifs, il est absolument nécessaire de respecter les consignes de sécurité données par la FICHE DE DONNEE DE SECURITE.
Porter des lunettes de protection et des gants appropriés aux acides.

STOCKAGE
Maxi 12 mois sous abri à température ambiante de 0 à 35 °C, emballage d'origine fermé.

CES INFORMATIONS CORRESPONDENT A L'ETAT ACTUEL DE NOS CONNAISSANCES ET N'ONT D'AUTRE BUT QUE DE VOUS RENSEIGNER SUR NOS PRODUITS ET LEURS POSSIBILITES D'APPLICATIONS. ELLES SONT DONNEES AVEC OBJECTIVITE ET N'IMPLIQUENT AUCUNE GARANTIE DE NOTRE PART. EN RAISON DES EVOLUTIONS TECHNIQUES ET DE NOS ACQUIS, LES DONNEES DE LA PRESENTE FICHE PEUVENT ETRE MODIFIEES ET REVISEES A TOUT MOMENT. IL APPARTIENT A L'UTILISATEUR DU PRODUIT DE VERIFIER AUPRES DE NOS SERVICES QUE CETTE FICHE N'A PAS ETE REMPLACEE PAR UNE EDITION PLUS RECENTE.

Fait le 23/08/2005 Annule les précédentes.